

## Déclaration de performances

N° 9806/13-DoP

<b>1. Code d'identification unique du produit type :</b>		
CEM II/A-LL 52,5 R		
<b>2. Usage(s) prévu(s) :</b>		
Préparation de béton, de mortier, de joint et d'autres mélanges pour la construction et pour la fabrication de produits de construction.		
<b>3. Fabricant :</b>		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Danemark		
<b>4. Représentant autorisé :</b>		
Sans objet		
<b>5. Système(s) d'EVCP :</b>		
Système 1+		
<b>6. Norme harmonisée :</b>		
EN 197-1:2011		
Certification par le Bureau Veritas - numéro d'identification 0615		
<b>7. Performance déclarée :</b>		
Principales caractéristiques	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Principaux composants et mélange	Clinker de ciment Portland 80 - 94 % Calcaire 6 - 20 % Autres composants de moindre importance 0 - 5 %	EN 197-1:2011
Résistance à la compression : 2 jours 28 jours	≥ 30,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Temps de prise initiale	≥ 45 min.	
Solidité		
- Expansion - Teneur en SO <sub>3</sub>	≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Teneur en chlorure	≤ 0,10 %	

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l'ensemble de la ou des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Aalborg, 6 mars 2024

Signé pour le fabricant et en son nom par :

*Gerd Bredkjær*

Gerd Bredkjær, HSE Manager

Aalborg Portland A/S

**Aalborg Portland**

Rørdalsvej 44

Postbox 165

9100 Aalborg - Tlf. 98 16 77 77

